
STIRNRADGETRIEBE UND STIRNRADGETRIEBEMOTOR



success based on quality and reliability

rehfuss.com

EFFIZIENT UND LEISTUNGSSTARK



AUSFÜHRUNGEN:

- Optional mit einer speziellen Lackierung
- Kombinierbar mit unseren TENV-Motor aus Aluminium (SBA)
- Geeignet für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie



EIGENSCHAFTEN:

- Optimales Baugrössen- / Leistungsverhältnis
- Hocheffizient und wartungsarm
- Konstruiert für den anspruchsvollen Dauerbetrieb
- Gehäuse aus qualitativ hochwertigem Grauguss mit kräftigen Wandungen
- Hohe Axial- und Radialkräfte auf die Abtriebswelle zulässig
- Extrem verwindungssteif
- Gehärtete, schrägverzahnte Stirnräder aus hochwertigem Stahl mit feinstbearbeiteten Zahnflanken
- Vielfältige Anbaumöglichkeiten

OPTIONEN:


- Fuß-, Flansch- oder Fuß-Flansch-Ausführung
- Alle Einbaulagen möglich
- IEC-Normmotorenanbau und Servomotorenanbau
- NEMA-Ausführung
- Freie Antriebswelle
- ATEX-Ausführung

LEISTUNGSDATEN:

Merkmal	Wert	Einheit
Leistungsbereich	bis 13,4	kW
Drehmomentbereich	bis 770	Nm
Übersetzungsbereich	1.516 - 2.612,480	i

EINSATZGEBIETE:

- Druck- und Papiermaschinen
- Fördertechnik
- Pumpen und Verdichter
- Baumaschinen
- Holzbe- und verarbeitung
- Verpackungsmaschinen



Tel.: +49 7432 7015-0

Abbildungen, Maße und Darstellungen unverbindlich. Abbildungen zeigen Optionen. Technische Änderungen vorbehalten. 01-2025 /097.01000.00059.0

E-Mail: info@rehfuss.com rehfuss.com